

NanoConcept[®] Nano impregnácia dreva

Prípravok na báze vody k zušľachteniu dreva a kameňa

Kde sa môže NanoConcept[®] impregnáciu dreva používať ?

Je možné aplikovať na porézne a sacie materiály ako napr.:

- Drevo, teakové drevo
- Záhradný nábytok
- Ploty
- Drevené obloženie
- Okenné rámy
- Surová drevotrieska
- Drevený nábytok
- Drevená podlaha

Dôležité je, aby povrch bol v surovom stave bez lakov, olejov, voskov, ...

Vlastnosti:

- Dlhodobá ochrana proti vode, erózii, nečistotám, mastnote a oleju
- Konzervácia s priedušnými pórami (povrch dýcha)
- UV ochrana impregnácie, ktorá zaisťuje fungovanie aj po mesiacoch na slnku
- Ochrana pred zvetrávaním povrchu dreva
- Chráni pred rastom machu, húb a plesní
- Nečistoty sa ľahko odstránia vodou
- Ochranná vrstva je odolná proti zotretiu

forma dodania: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l, 20 l

farebný tón: priesvitný, veľmi ľahko žltkastá kvapalina

skladovanie: minimálne 6 mesiacov na chladnom, suchom mieste uzavreté v originálnom balení (chráňte pred mrazom)

riedenie: žiadne

VýdatnosťVýdatnosť: približne 50–200 ml/m² (podľa druhu materiálu)

- Drevený nábytok 150 ml/m²
- Drevotrieska 100 ml/m²

Skutočná spotreba impregnácie závisí od drsnosti povrchu, savosti materiálu i spôsobu nanášania.

Príprava povrchu

Povrch by mal byť pred aplikáciou výrobku suchý a čistý. K vyčisteniu odporúčame použiť NCC Univerzálni čistič. Všetky prichytené nečistoty musia byť odstránené.

Aplikácia konzervačnej vrstvyVýrobok NanoConcept[®] Nano impregnácia dreva sa môže aplikovať rozprašovaním alebo nanášaním pomocou štetca. Pri väčších plochách sa odporúča použitie postrekovača. Znášanlivosť výrobku je nutné



vyskúšať na nejakom nie príliš viditeľnom mieste. Skutočná spotreba závisí na drsnosti povrchu a spôsobe nanášania.

Doba schnutia

Na vyschnutie prípravku NCC Nano impregnácia dreva sú potrebné najmenej 4 hodiny, pri vyššej vlhkosti vzduchu a nižšej teplote okolia je nutné počítať s 24 hodinovým zasychaním.

Kvapkový test kvality účinku

Správnu funkčnosť výrobku preukazuje na povrchu voda, ktorá sa zhlukuje do kvapiek a nie do jednoliateho tvaru.

Obnovenie účinnosti už ošetrovaného povrchu

Vrstva NanoConcept[®] Nano impregnácia dreva je dlhotrvajúci. Pri slabnúcich účinkoch je možné na povrch bez akýchkoľvek opatrení znova naniesť ďalšiu vrstvu. Čistenie a aplikácia prebiehajú rovnako ako pri prvom použití.

Tieto informácie odpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam v súlade s našim najlepším vedomím. Nezaväzujeme ich poskytujeme k voľnému šíreniu. Zmeny v rámci technického vývoja a podnikovej inovácie sú vyhradené. Naše informácie popisujú výlučne vlastnosti a účinky našich produktov, neposkytujú však žiadnu záruku. Zákazník má právo za asistencie kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcií, činnosti alebo možnosti využitia produktov. To platí aj vo veci zachovania ochranných práv tretej osoby. Spomenutie obchodných mien iných podnikateľov nie je žiadna reklama, nevylučuje sa použitie iných produktov rovnakého druhu.