

## Rewitec G5

Ošetrovaniu prevodovky a diferenciálu pomocou krycej vrstvy REWITEC-nanokonzentrátu s obsahom oleja do 5 litrov

Blahoželáme k nákupu výrobku REWITEC, ktorý je prospešný nie len pre Váš automobil, životné prostredie, ale aj pre Vašu peňaženku. Formula tejto metasilikátovej krycej vrstvy dokáže znížiť spotrebu paliva a obnoviť opotrebované povrchy.

Prosím, prečítajte si dôkladne návod k použitiu. Účinky REWITECu sa plne aktivujú len v prípade dodržania nižšie popísaného postupu.

### Než začnete, mate na pamäti, že:

- Výrobok REWITEC dokáže obnoviť opotrebované kovové povrchy za predpokladu, že povrchy sú opotrebované a nie sú mechanicky zničené.
- Prípravky k čisteniu prevodovky ani iné aditíva nemôžu byť súčasne použité s výrobkom REWITEC. V prípade, že olej iné produkty už obsahuje, musí byť pred použitím nahradený novým olejom.
- Pred použitím sa uistite, že z prevodovky neuniká žiadny olej. Kvalita oleja a jeho množstvo musí zodpovedať nariadeniu výrobcu.

### Prvé ošetrenie

1. Zahrejte prevodovku na prevádzkovú teplotu, pri ktorej idete cca 30 minút.
2. Dajte celý obsah tuby do priloženej striekačky a zavedte do nej piest. Otočte striekačku a pretrepte tak, aby obsah stiekol dole.
3. Odskrutkujte uzáver a nasadte priloženú hadicu na striekačku. Opatrne vytlačte vzduch.
4. Otvorte uzáver oleja prevodovky alebo diferenciálu a vysajte cca 30 ml.
5. Potom do striekačky vtiahnite toľko vzduchu, pokiaľ piest neodmeriava 60 ml.
6. Pretrepte dôkladne striekačku, pokiaľ sa nezmieša olej s obsahom v tube.
7. Dajte celý obsah zo striekačky do otvoru prevodovky alebo diferenciálu.
8. Utiahnite kontrolnú skrutku.
9. Následne jazdite autom cca 30 minút. Počas jazdy použite rovnomerne všetky rýchlostné stupne.

### Druhé ošetrenie:

Druhé ošetrenie môže byť pre silne opotrebovanú prevodovku nevyhnutné. Pri druhej aplikácii (po najjazdených 400 km) sa riadte obdobne ako pri prvom ošetrení.

Po ďalších najjazdených 1500-2000 kilometroch je proces regenerácie na konci a dochádza k úplnej aktivácii nanovrstvy.



#### **Skladovanie a bezpečnostné pokyny:**

- skladujeme pri teplote nižšej ako 40 °C
- pri kontakte s kožou prostriedok odstráňte pomocou teplej vody a mydla
- výrobok môže spôsobiť podráždenie očí; v prípade zásahu oči vypláchnite vodou a pokiaľ dráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc
- pokiaľ dôjde k prehltnutiu výrobku, ústa vypláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie!
- v prípade požiaru použite akékoľvek hasiace prostriedky, okrem vody
- výrobok skladujte mimo dosah detí

Po najazdených 100 000 kilometroch Vám odporúčame dodatočné ošetrenie krycej vrstvy; riadime sa opäť podľa vyššie popísaného návodu

#### **Ponuka produktov REWITEC**

**kategórie    použitia**

<b>Powershot S</b>	<b>motory motocyklov do 750 ccm</b>
<b>Powershot M</b>	<b>benzínové a dieselové motory do 2000 ccm</b>
<b>Powershot L</b>	<b>benzínové a dieselové motory do 3000 ccm</b>
<b>G5</b>	<b>prevodovky a diferenciály s obsahom oleja do 5 litrov</b>