

REWITEC® PowerShot® 10/15/20/50

K ošetrovaniu benzínových a dieselových motorov produktom z rodiny REWITEC® PowerShot®

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre naše inovatívne produkty REWITEC® PowerShot® s osvedčenou kvalitou, teraz v novom prevedení a s patentovanou receptúrou nanášania ochrannej silikátovej vrstvy, ktorá okrem iného tiež:

- Znižuje spotrebu
- Predlžuje životnosť motora
- Optimalizuje výkon motora
- Znižuje spotrebu oleja
- Znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch
- Zlepšuje studené štarty

Týmto sme učinili krok správnym smerom, aby ste ochránili Váš motor a zároveň znížili prevádzkové náklady. Tiež ste urobili niečo pre životné prostredie. Rozličné veľkosti balenia PowerShot® (navzájom kompatibilné) sú určené pre rôzne obsahy motorov. To znamená, že pre motor s obsahom 30.000cm³ použijete dohromady PowerShot® 10 (do obsahu 10.000cm³) a k tomu PowerShot® 20 (do obsahu 20.000cm³).

Aplikácia:

1. Motor musí mať prevádzkovú teplotu alebo musí byť najmenej 15 min v prevádzke..
2. Pokiaľ má motor separátor alebo odstredovač, ten musí byť v dobe ošetrovania motoru prípravkom vypnutý.
3. Je nutná výmena olejového filtra.
4. Pred použitím obsah balenia REWITEC® PowerShot® cca. 1 min pretrepávajte.
5. Potom je možné naliať obsah balenia do horúceho oleja.
6. Po aplikácii nechajte motor 15 minút bežať.
7. Po cca. 1.500 km alebo 30 prevádzkových hodinách je ošetrovanie motora ukončené a separátor alebo odstredovač môžete znova uviesť do prevádzky (po túto dobu nemeňte olej).

Bezpečnostné pokyny

Prípravok nepatrí do rúk detí. Prípravok nepožívajete. Vyhnite sa kontaktu s kožou. Prípravok môže byť zľahka dráždivý pre oči. Pri vniknutí prípravku do očí, oči dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevystavujte otvorenému ohni a miestam s vysokou teplotou.

PowerShot® 10: do obsahu 10.000cm³, raz ročne
PowerShot® 15: do obsahu 15.000cm³, raz ročne
PowerShot® 20: do obsahu 20.000cm³, raz ročne
PowerShot® 50: do obsahu 50.000cm³, raz ročne