

**NanoConcept®** Ochrana umelohmotných povrchov**NanoConcept®** Ochrana umelohmotných povrchov

NanoConcept Kunststoffs Versiegelung je dočasne pôsobiaci ochranný materiál na báze alkoholu, ktorý na umelohmotnom povrchu (polyester, polymethylmethakrylát (plexisklo), polykarbonát) aktivuje samočistiaci efekt.

Výrobok vytvorí na povrchu vrstvu tenkého filmu, ktorá zabraňuje prichytávaniu nečistôt a cudzích látok. Takto chránený povrch sa veľmi jednoducho udržiava.

riedenie: žiadne

nanášanie: cca 5-15 ml/m<sup>2</sup>

doba sušenia/vytvrdenia: minimálne 2 – 3 hodiny, najlepšie 24 hodín

manipulácia: viď bezpečnostný list

skladovanie a doba trvanlivosti: viac informácií v bezpečnostnom liste alebo na etiketách fľaši alebo kanistru (výrobok uzatvorený v originálnom balení uskladňujte pri teplote +5°C až +25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením alebo mrazom)

**Použitie**

Pretože výrobok NanoConcept Ochrana umelohmotných povrchov vysušuje pokožku, odporúčame pri jeho aplikácii použiť rukavice. Znásanlivosť výrobku by sa mala vyskúšať na nejakom nie príliš viditeľnom mieste. Nenanášajte pri teplotách nižších ako +5°C.

**Príprava povrchu**

Povrch je potrebné najprv dôkladne zbaviť nečistôt, oleja a mastnoty – k tomu odporúčame použiť výrobok NanoConcept Univerzálny čistič. Nastriekajte ho na povrch, nechajte niekoľko minút pôsobiť (záleží na stupni znečistenie). Po aplikácii opláchnite dostatočným množstvom vody. Povrch musí byť pred nanosením ochranej vrstvy čistý, suchý a bez mastnôt. Už sa povrchu nedotýkajte.

**Aplikácia ochranej vrstvy**

Pred použitím dobre pretrepte! Nanášanie, roztieranie a leštenie vrstvy výrobku NanoConcept® Ochrana umelohmotných povrchov vykonávame bavlneným kusom látky (ideálne pomocou výrobku NanoConcept® Leštiaca utierka). Krúživými pohybmi výrobok jemne roztierame po celej ploche (spotreba cca 5 – 15 ml/m<sup>2</sup>).

**Doba schnutia**

**Pozor!** Takto ošetrovaný povrch nechajte aspoň 60 minút sušiť. Pri vyššej vlhkosti vzduchu počítajte s dlhším časovým odstupom (v ráde niekoľkých hodín).

**Až po zaschnutí prípravku sa môže povrch jemne vyleštiť.**

„Samočistiaci efekt“ sa aktivuje zhruba za 60 minút po dokončení leštenia..

**Kvapkový test kvality účinku**

Správnu funkčnosť výrobku preukazuje na povrchu voda, ktorá sa zhlučuje do kvapiek a nie do jednoliateho tvaru.

**Obnovenie účinnosti už ošetrovaného povrchu**

Pri slabnúcich účinkoch je možné samočistiaci efekt obnoviť opätovným nanosením výrobku. Čistenie a aplikácie prebiehajú ako pri prvom použití

Tieto informácie odpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam v súlade s našim najlepším vedomím. Nezáväzne ich poskytujeme k voľnému šíreniu. Zmeny v rámci technického vývoja a podnikovej inovácie sú vyhradené. Naše informácie popisujú výlučne vlastnosti a účinky našich produktov, neposkytujú však žiadnu záruku. Zákazník má právo za asistencie kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcií, činnosti alebo možnosti využitia produktov. To platí aj vo veci zachovania ochranných práv tretej osoby. Spomenutie obchodných mien iných podnikateľov nie je žiadna reklama, nevylučuje sa použitie iných produktov rovnakého druhu.